

送風機

200~600φ

軽量小型で、マンホール、タンク等、狭い場所での換気・送風に。

溶接ヒューム、有害ガス、粉塵の排気、高温作業、地下工事現場への送風等に。



HB



JF-301



APM5

呼称		200φ			300φ		
		メーカー	ツルミ	大西電機	ツルミ	荏原	大西電機
型式		JF-201	HB	JF-301	APM5	WM-TD	WM-SC
風量	m ³ /min	23	20	60	57	70	20~70
風量調整		—	—	—	—	—	有
電圧	V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
出力	W	100	155	400	550	550	550
回転数	rpm	3,350	3,600	3,200	3,380	3,600	1,200~3,600
寸法	全長	mm	264	250	285	375	280
	全幅	mm	200	200	300	340	300
	全高	mm	335	307	423	363	400
質量	kg	7.4	8	13.1	14.5	15	15

大風量・高風圧の必要なタンク・トンネル工事・地下工事現場等の換気・送風、また、製鉄所の冷却ファンとして。

- 大風量、低騒音に対応した高効率送風機
- ダクト不要の直進風&遠距離送風
- 移動に便利なキャスター付



WA2-5



SW-150



呼称		500φ	600φ		
		メーカー	鎌倉製作所	大西電機	
型式		WA2-5	GRL-636	SW-150	
風量	m ³ /min	190	350	320	
風量調整		—	—	—	
電圧	V	3相 200	3相 200	3相 200	
出力	W	3,700	750	1,500	
回転数	rpm	3,600	—	1,710	
寸法	全長	mm	506	575	500
	全幅	mm	500	860	830
	全高	mm	647	1,030	975
質量	kg	55	65	67	



ダクト	
外径	長さ
200φ	5m
300φ	5m
500φ	5m